# 久远牌 KP5180GDG 型毒性和感染性物品罐式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 久远牌 | 公告批次 | 394 |
| 产品名称 | 久远牌 KP5180GDG 型毒性和感染性物品罐式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 17550 | 罐体容积(m3) | 9.52 |
| 额定质量(kg) | 7515/7450 | 外形尺寸(mm) | 8385×2500×3380 |
| 整备质量(kg) | 9905 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2255/1400/2285 |
| 轴荷(kg) | 6500/11050 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 1、该车为危险货物运输车辆,危险货物运输车辆类型:FL 型,准运介质最大密度:782 千克/立方米,罐体总容量 10 立方米,有效容积 9.52 立方米,罐体(不含保温层)外形尺寸(总长×直径)mm: 4246×1812 ,罐体(含保温层)外形尺寸(总长×直径)mm:4346×1912,保温层厚度:50mm。2、侧防护材料为铝合金 6063,后下部防护材料为 Q345R,均采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:120×55mm,下边缘离地高:400mm。3、该车仅选用 4700mm 轴距底盘,仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,后轴安装空气悬架,安装限速装置最高车速 80km/h,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装 ETC 车载装置,EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。发动机/油耗值(L/100Km)对应关系:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。4、随底盘选装驾驶室。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | DFH1180EX9 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4700/5000/5800 等 | | |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/- | 前轮距(mm) | 1910/1840/1980 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1840/1860/1800 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
| DDi47E240-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 177 |
| DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |
| 改装说明 | 改装配置: |

| 产品报价 | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 广东建成机械设备有限公司 | **企业网址** | |