宏图牌 HT5180GYQ 型液化气体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宏图牌	公告批次	394
产品名称	宏图牌 HT5180GYQ 型液化气体运输车		
总质量(kg)	17500	罐体容积(m3)	15
额定质量(kg)	6300	外形尺寸(mm)	长 8480；宽 2525；高 3300/3145
整备质量(kg)	11070	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10.8	前悬/后悬(mm)	1260/2520
轴荷(kg)	6320/11180	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体外形尺寸(直径×长):Φ2070 毫米×4926 毫米,罐体有效容积为 15 立方米,罐体总容量为 15.06 立方米,危险车辆类型是 FL。侧面防护装置的材质是铝合金,后下部防护装置的材质是 Q235,连接方式(侧面是螺栓连接,后下部是焊接),后下防护装置的截面高×宽(mm)为 120×50,下边缘离地高为 470mm。EBS 系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.6，YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8。安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅装子午线轮胎,安装限速装置,最高车速 80km/h,后轴安装空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,该车型可选装 ETC 车载装置。仅采用 4700mm 轴距。左右两侧的灭火瓶安装位置和箱体样式选装,后尾部可选装监视摄像头、后箱门铰链和锁具把手等样式(见选装照片)。矩形标志牌中的 UN 编号可选 1075 或 1978。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185L9CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/8/-/7/- 等	前轮距(mm)	1860/1844/1923 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	荆门宏图特种飞行器制造有限公司	**企业网址**	