宇通牌 YTZ5120TXSD0BEV 型纯电动洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	401
产品名称	宇通牌 YTZ5120TXSD0BEV 型纯电动洗扫车		
总质量(kg)	12495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2965/2900	外形尺寸(mm)	长 7100/7150/7460；宽 2355；高 2810/2840/2690
整备质量(kg)	9400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1250/1650/1300/1650/1300/1960
轴荷(kg)	4500/7995	最高车速(km/h)	70
备注:	1.储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,单体生产厂家为宁德时代新能源科技股份有限公司,总成生产厂家为郑州深澜动力科技有限公司。2.可在全国销售。3.左侧防护装置与工作装置(外摆喷杆,吸嘴,扫刷等)相干涉,故豁免;右侧防护装置材料为 Q355,与车辆采用螺栓连接;后下部防护装置材质为 QStE700TM,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为 120×80(mm),离地高度为 435mm。选装左侧防护,左侧防护装置材料为 Q355,与车辆采用螺栓连接。4.ABS 型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。5.可选装前侧冲洗装置、工具箱、纵向挡帘、不同外观箱体、普通顶部罐口、左侧侧防护、后轮罩外观、吸嘴防撞块、水滤安装结构、箭头灯、后门结构、脚轮结构、倒监不同位置、不同外观侧喷杆球阀、扫刷转座限位螺栓、自动罐口、不同吸嘴防撞块、落叶粉碎吸嘴、箱体后探头支架、7460mm 整车长度外观、自流降尘、后部电器探头、支架、不同外观观测口、不同结构喷杆防撞帽、不同结构吸嘴脚轮、不同后门排污口,不同加水口结构、不同数量灯珠箭头灯、不同结构穿线管、单观测口、不同六角螺母。6.可取消左侧加水口、后喷雾、360 环视、卷管盘、箱体顶部吊环、底置舱体封板、前部/侧面/后部摄像头、箱体顶部罐口、箱体后上部传感器支架、箱体顶部传感器支架及线束、卸料铲支架。7.随底盘选装不同电池罩结构、不同后视镜外观、三级踏步状态、踏步结构。8.随底盘安装有限速装置,限速 70km/h。9.前悬 1250mm 对应整车长度 7100mm,前悬 1300mm 对应整车长度 7150,7460mm。10.该车装有箱体和洗扫装置,用以道路,厂(场)区的洗扫作业。11.准乘人数/额定载质量对应关系:2 人/2965kg,3 人/2900kg。12.该车后部安装有箭头灯,仅作业时使用。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1123P1BEVJ	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200		
轮胎规格	255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	4/5/8/8/3/5	前轮距(mm)	1965
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1704
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ330XSYTB64	宇通客车股份有限公司	0	240

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	