鸿星达牌 SJR5042XLCM6-6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	376
产品名称	鸿星达牌 SJR5042XLCM6-6 型冷藏车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2170/2220/2260；高 3115/3215/3315 等
整备质量(kg)	3205	货厢尺寸(mm)	长 4080/3735；宽 2000/2050/2100；高 1900/2100/2200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1120/1510/1110/1520
轴荷(kg)	1800/2690	最高车速(km/h)	135/95
备注：	货箱顶部封闭不可开启.侧面及后下部防护装置所用材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 415mm.选装无侧开门货厢形式;选装货箱样式;选装货箱后部风格;选装其它厂家功率相当的制冷机组.选装尿素罐及油箱位置,选装同系列排半驾驶室;选装前围覆盖件及前部组合灯具;选装导流罩及字样;选装限速装置,限速 95km/h;发动机 D25TCIF1,F2.8NS6B131,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B150,D30TCIF2 对应的油耗值分别为(L/100km):11.16,10.85,11.38,11.29,11.31；ABS 系统控制方式为 4S/4M,ABS 系统控制器型号为 CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装 ETC 车载装置.整备质量含随车工具,不包含备胎;货箱重量 920kg;货箱底板材质为 FRP 玻璃钢+XPS 挤塑板,厚度 100mm;货箱侧板材质为 FRP 玻璃钢+XPS 挤塑板,厚度为 80mm。其他尺寸货箱重量不超 3%		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 F2.8NS6B150 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B131 D30TCIF2	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2780 2289 2780 2977	110 110 96 96 120

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	