欧曼牌 HFV5040XLCJXW6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	387
产品名称	欧曼牌 HFV5040XLCJXW6 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100/1165	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260/2210/2160 等；高 3250/3200/3150 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/4060/4030 等；宽 2100/2050/2000 等；高 2100/2050/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/23/15	前悬/后悬(mm)	1090/1545
轴荷(kg)	1840/2655	最高车速(km/h)	100
备注:	1.车厢顶部封闭不可开启. 可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同结构厢体,侧部单开门,侧部无开门结构,后部两锁杆结构, 后部门扣和防撞块不同位置,液压尾板,不同顶部挂钩结构,顶部无挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构,货箱内部无挂钩及导轨结构,选装双蒸发器结构,选装厢体侧边爬梯,选装观察窗,选装不同门帘.随底盘选装驾驶室,不同轮辋,无导流罩.选装导流罩样式.随底盘选装燃油箱、储气筒不同样式及不同安装位置.2.选用发动机 JE493ZLQ6G 油耗值为 10.7L/100km,发动机 4JJ1GJ 油耗值为 11.10L/100km,选用发动机 JE493ZLQ6K 油耗值为 11.02L/100km.3.侧下防护装置所用材料为铝合金,后下部防护装置所用材料为 Q235,侧防护和后防护连接方式均为螺栓连接.后部防护装置的断面尺寸为 100×50mm,下边缘的最大离地高度为 450mm.装配液压尾板状态时,后防护装置的断面尺寸为 110×110mm,下边缘的最大离地高度为 420mm,所用材料为 Q235,尾板重量 350kg,收起时水平长度为 280mm.4.液刹 ABS 系统型号/生产厂家:3550A500/浙江亚太机电股份有限公司,APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,气刹 ABS 系统型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.5.整备质量包括灭火器,标准备件,不包括备胎.厢体总质量 1030kg,厢体材质前板/左侧板/右侧板(带侧门)/顶板/底板/后门:彩钢板+聚氨酯泡沫+热塑板,后门框:不锈钢 SUS304,厢底副梁:T700.厢体厚度前板/左侧板/右侧板(带侧门)/顶板/后门 80mm,底板 100mm,后门框 2mm,厢体副梁 T700:3mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

JE493ZLQ6G 4JJ1GJ JE493ZLQ6K	江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司	2771 2999 2499	85 125 93
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北福智汽车有限公司	**企业网址**	