环盈牌 LYC5120XXDF6 型消毒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	环盈牌	公告批次	376
产品名称	环盈牌 LYC5120XXDF6 型消毒车		
总质量(kg)	12200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	8000×2540×3920
整备质量(kg)	12005	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1225/2275
轴荷(kg)	3420/8780	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车为专项作业车,主要专用装置为微波消毒设备,用于医疗废物微波消毒处理作业;2.随底盘选装驾驶室包围风格样式、选装导流罩其整车高度不变,选装不同型号的专用装置,型号分别为:MDU-1B、MDU-1.5B、MDU-0.5B、MDU-2B、MDU-3B;3.侧面防护装置与车身结构为一体,材质为:Q235,后防护装置与车身结构为一体,材质:Q235,离地高度 410mm;4.ABS 型号/生产企业:ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.发动机净功率值:137kw.6.该车可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1148VJJED-FM1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10R22.5 16PR/8.25R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+3/8/10+8/3/10+8 等	前轮距(mm)	1830/1795/1705 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	140
F4.5NS6B190	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	140
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
F3.8NS6B170	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	125
F4.5NS6B240A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	176
F4.5NS6B220A	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南利盈专用车有限公司	**企业网址**	