宇通牌 ZKH3310P6BEV31 型纯电动自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	388
产品名称	宇通牌 ZKH3310P6BEV31 型纯电动自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	13370/12670/12270 等	外形尺寸(mm)	长 9530/9650/9730 等；宽 2550；高 3680/3560/3520 等
整备质量(kg)	17500/18200/18600 等	货厢尺寸(mm)	长 5600/5800/6000 等；宽 2300/2350；高 800/850/900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/19/17/17/14/16 等	前悬/后悬(mm)	1500/1680/1500/1800/1500/1880 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	1、该车装有液压举升机构,自卸方式为后卸;2、可选装不同外观车厢、不同外观环保折叠篷布或环保盖、不同外观车厢后门、不同后视镜、不同样式格栅、左右侧门上流水槽、前围英文字母商标、第二轴不同外观轮罩、驾驶室顶部装饰件、不同外观轮眉、不同外观电池罩、不同驾驶室外观、第一轴不同外观轮罩、第三四轴不同外观轮罩、不同结构侧防护、不同结构后防护、不同电池安装位置、不同外观后组合灯、选装不同外观电池罩、选装不同外观驾驶室天线、选装不同外观踏步及轮罩、不同外观液压油箱、摄像头、不同外观充电盒、箱体后部两侧不同结构挂钩、箱体后部不同结构锁钩、箱体侧面摄像头防护罩、蓄电池罩、储气筒位置、前下视镜;可取消前雾灯、箱体侧面摄像头防护罩;3、整车长度(mm)/轴距(mm)/货箱/后悬(mm)对应关系: 9530/1950+3050+1350/5600/1680/17/19,9650/1950+3050+1350/5600/1800/17/17,9730/1950+3050+1350/5800/1880/14/16,9730/1950+3050+1350/5800/1880/17/16,9930/1950+3500+1350/6000/1630/17/19,10130/1950+3500+1350/6200/1830/17/17;离地高度 480mm;后防护装置二:材料 Q345,截面尺寸为 120×60(mm),离地高度 450mm,与车辆采用螺栓连接;后防护装置三:材料 Q355,截面尺寸为 60×120(mm),离地高度 470mm,与车辆采用螺栓连接;侧防护装置一:材料为 Q345,与车辆采用螺栓连接;侧防护装置二:材料为 Q235,与车辆采用螺栓连接;侧防护装置三:材料为 Q235A,车辆左侧焊接,车辆右侧螺栓连接;5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体+总成);磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);7、驱动电机 TZ400XSYTC16 额定功率 330kW,峰值功率 450kW;驱动电机 TZ400XSYTB99 额定功率 260kW,峰值功率 380kW;8、防抱死制动系统型号:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;9、该车型可选装直接供电的 ETC 车载装置;10.该车为整车控制器限速,限速 89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH3310P6BEV31J	底盘名称	纯电动自卸汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+3050+1350/1950+3500+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		

钢板弹簧片数	1/1/12/2/2/3/3/3/4 等	前轮距(mm)	2023/2023/2050/2050/2080/2080
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB99 TZ400XSYTC16	宇通客车股份有限公司 宇通客车股份有限公司	- -	380 450
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通集团有限公司	**企业网址**	