川汽建邦牌JBJ5314GJBG6型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	川汽建邦牌	公告批次	401
产品名称	川汽建邦牌JBJ5314GJBG6型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.8
额定质量(kg)	18570	外形尺寸(mm)	9920×2520×3920
整备质量(kg)	12300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/19	前悬/后悬(mm)	1460/2260
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1、搅动容量7.8立方米,罐体最大外直径为2120mm,罐体总长为5500mm(含封头),安装倾斜角度为15度;2、发动机型号/最大净功率(kw)/油耗申报值(L/100km):WP8.350E61A/252/37.1;3、侧防护材料为Q235B,采用螺栓形式固定在车架上;后防护材料为Q355,采用螺栓形式固定在车架后端支架上,后防护下边缘的最大离地高度为450mm,断面尺寸为50mm×120mm;4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、ABS型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、该车可选装ETC车载装置;7、选装进料斗样式及挡泥板样式;8、随底盘选装不同前面罩外观,选装文字标贴,选挡泥板外观,选装保险杠外观,选装下视镜支架结构外观,选装前轮罩、侧转向灯外观,选装后视镜外观,选装前下防护外观,选装前部灯具、前保险杠、前面罩、文字标识外观,选装空滤器位置及背管样式,选装电瓶框外观;选装爬梯样式及后支座样式,选装减速机外观样式,选装淋水管支架安装位置,选装防飞溅支架外观样式,选装油泵支架外观样式,选装进水管外观样式,选装进料斗胶皮外观及冲淋水管样式,选装后下踏板外观及挡泥板支架安装位置、骑马卡安装位置,选装防漏接料斗外观及副车架尾部样式,选装后支座、牌照放大字板及爬梯外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1314N3067F1B	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	斯太尔牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3050+1350		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11.00R20 18PR/11R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	4/4/5/9/9/12/8/8/10 等	前轮距(mm)	1965/1965/2020/2020/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1800/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.350E61A MC07H.35-60	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7800 7360	257 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四川建邦建工机械有限公司	**企业网址**	