龙牧双星牌 LMX5040GQWEQ6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	龙牧双星牌	公告批次	402
产品名称	龙牧双星牌 LMX5040GQWEQ6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	0.98/1.23
额定质量(kg)	985	外形尺寸(mm)	长 5600；宽 1950/1900/1850；高 2000
整备质量(kg)	3380	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13/21/13	前悬/后悬(mm)	1190/1610
轴荷(kg)	1650/2845	最高车速(km/h)	110
备注：	该车用于下水道排污及疏通,专用装置:罐体及清洗吸污装置;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1550×1000,罐体前段为清水罐(长 1590mm,其中前端下部 1100mm 用于安装高压泵);后段为污水罐(长 1210mm);污水罐总容量:1.29 立方米,污水罐有效容积:1.23 立方米,介质:液态污物,密度 800 千克/立方米;清水罐总容量:1.03 立方米,清水罐有效容积:0.98 立方米,介质:水,密度 1000 千克/立方米,清水罐和污水罐为独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,污水罐和清水罐不可同时满载,两罐不能同时满载使用;ABS 型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,选装 ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,后部防护截面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360.随底盘选装油箱及电瓶位置,随底盘选装驾驶室,选装侧面及后部结构样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ16DC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2800/3000/3200 等		
轮胎规格	185R15LT 8PR/6.00R15 10PR/6.00R15LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/5	前轮距(mm)	1369/1387
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1242/1342/1458
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60 Q23A-110E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	70 80
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北龙牧专用汽车有限公司	**企业网址**	