# 江铃牌JX5049CCYTGB26型仓栅式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 江铃牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 江铃牌JX5049CCYTGB26型仓栅式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4290 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 长 5990；宽 2130/2145/2165 等；高 2505/2780/2980 等 |
| 整备质量(kg) | 2600 | 货厢尺寸(mm) | 长 3800/3850/4200；宽 2050/2100；高 380/440/550 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1515 |
| 轴荷(kg) | 1800/2490 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 备注: | 1、气刹ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,VIE EBS/ESC-I/浙江万安科技股份有限公司。液刹ABS系统型号/生产企业:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司,NASN-ESC10.0/上海拿森汽车电子有限公司。2、发动机型号/发动机最大净功率/油耗申报值:JX493ZLQ6F/90kw/10.8(L/100km)、JX4D25B6H/105kw/10.8(L/100km)、JX4D256H/107kw/10.8(L/100km)。3、侧面防护装置材料:方管UPR(领苯型)+支架SMC(玻纤含量30±2%)(或选装支架材料(钣金DC01))+垂直构件PP(塑料),连接方式:螺栓连接,选装侧面防护装置材料Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:HC700/980DP,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:350mm/365mm/382mm/335mm/395mm/410mm/425mm。4、车厢底板到顶部高度为1495mm/1755mm/1955mm/2120mm.5、选装后视镜样式,选装前、后部灯具样式。选装无备胎;选装不同样式导流罩,选装不带导流罩;选装护轮板外观;驾驶室两侧选装轮眉,选装铝合金轮毂;选装仓栅货厢外观样式.驾驶室前风窗上端选装前置摄像头(非间接视野装置)。选装排半驾驶室。驾驶室两侧可选择粘贴彩条。选装ETC车载装置。选装货厢内不同隔板样式。整备质量不含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木。货厢重量:370kg,365kg,360kg,货厢侧板材质/厚度:钢:1.2mm,1.5mm,货厢底板材质/厚度:钢:0.9mm,1.2mm,1.8mm。钢材质对应厚度:DC01:0.8mm,0.9mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm,1.8mm;HC420LA:0.8mm,0.9mm,1.0mm,1.2mm;Q235:1.5mm,1.8mm。选装液压尾板,液压尾板收起状态的水平长度278mm,尾板质量为350kg,选装液压尾板时后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:Φ120mm,离地高度:415mm/430mm/448mm/370mm/385mm/400mm/460mm/475mm。选装油箱外观。可采用上装委托加装方式生产。选装导流罩上贴纸图案。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| JX493ZLQ6F<br>JX4D25B6H<br>JX4D256H | 江铃汽车股份有限公司<br>江铃汽车股份有限公司<br>江铃汽车股份有限公司 | 2499<br>2478<br>2478 | 95<br>107<br>112 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 江铃汽车股份有限公司 | **企业网址** | |