川牧牌 CXJ5046XLCG6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	川牧牌	公告批次	358
产品名称	川牧牌 CXJ5046XLCG6 型冷藏车		
总质量(kg)	4050	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5250/5350/5450；宽 1800/1850/1900 等；高 2500/2700/2800 等
整备质量(kg)	2830	货厢尺寸(mm)	长 3400/3500/3600；宽 1760/1810；高 1450/1750/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1130/1270/1130/1370/1130/1470
轴荷(kg)	1460/2590	最高车速(km/h)	95
备注：	1、ABS 系统控制方式为 4S/4M,气刹:ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.液刹:ABS 型号为 CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2、侧防护材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护材料材质为 Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:50x100,离地高度:410mm;3、发动机型号/最大净功率(kw)/燃料消耗量(L/100km):Q23-115E60/85/11.12;Q23-115C60/85/11.40;4、货厢顶部封闭,不可开启;可选装右侧不带侧门;可选装同等功率制冷机组.可选装车载 ETC 装置;随底盘选装采用前轮盘式制动器;选装新前格栅及新 logo.选装新前围;整备质量对应的配件有:灭火器、随车工具和备胎,不带备胎时其他配置保证整备质量不变;货厢材质为:PU 聚氨酯复合板;货厢栏板厚度为:70mm;货厢栏板内尺寸长×宽×高(mm)/货厢重量(kg)对应关系为:① 3400×1760×1450/577,② 3400×1760×1750/603(带侧开门时 613),③ 3400×1760×1800/633(带侧开门时 643),④ 3400×1810×1450/571,⑤ 3400×1810×1750/606(带侧开门时 616),⑥ 3400×1810×1800/644(带侧开门时 654),⑦ 3500×1760×1450/587,⑧ 3500×1760×1750/609(带侧开门时 619),⑨ 3500×1760×1800/635(带侧开门时 645),⑩ 3500×1810×1450/587,3500×1810×1750/618(带侧开门时 628),3500×1810×1800/656(带侧开门时 666),3600×1760×1450/603,3600×1760×1750/625(带侧开门时 635),3600×1760×1800/663(带侧开门时 7673),3600×1810×1450/610,3600×1810×1750/637(带侧开门时 647),3600×1810×1800/675(带侧开门时 685)。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		

钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60 Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300	85 85
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四川华勋畜牧机械有限责任公司	**企业网址**	