专力牌 ZLC5266XRYZ6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专力牌	公告批次	400
产品名称	专力牌 ZLC5266XRYZ6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	14470/14405/15070 等	外形尺寸(mm)	长 11990；宽 2550；高 3850/3750/3650 等
整备质量(kg)	10900/10300	货厢尺寸(mm)	长 9500/9400/9600；宽 2450/2400；高 2400/2300/2200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1450/3140/1492/2948
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;类项号为:3;厢体顶部封闭,不可开启。2、侧/后防护材料为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸为 135×45mm,下边缘离地高 460mm;起重尾板收起状态的水平长度为 300mm,尾板质量为 550kg。3、仅用 1800+5600mm、1950+5600mm 轴距底盘,安装限速装置,限速 80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎,后轴空气悬挂的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装 ETC 车载装置;EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;发动机/油耗值(L/100Km)对应关系为:MC07.25-60/32.43,MC07.27-60/32.43,MC07.31-60/32.43,MC07H.35-60/32.45,MC07H.35-61/32.45。4、随底盘选装驾驶室,随底盘选装车身两侧处理器、油箱、电瓶、尿素罐、储气筒不同位置布局;选装厢体外观,选装厢体侧面开门型式及位置,选装后部结构;选装不带起重尾板,不带起重尾板时选装矩形后防护材料 Q235,焊接连接,截面尺寸 135×45mm,下边缘离地高度 460mm;带起重尾板时选装圆柱体后防护,直径 120mm,下边缘离地高 460mm;选装不同厂家尾板及样式;选装制冷机组及样式;选装驾驶室前方矩形牌左右安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1266N56CGF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+4200/1800+4400/1800+5000 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/3/3/2+-	前轮距(mm)	1923/1923/1998/1998/2015/2015 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	6870 6870 7360 7360	202 213 228 240

MC07H.35-61 MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7360 7360	254 258
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北专力汽车科技有限公司	**企业网址**	