江特牌JDF5173GXFPM70/Q6型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	374
产品名称	江特牌JDF5173GXFPM70/Q6型泡沫消防车		
总质量(kg)	16850	罐体容积(m3)	1.7/5.5/7.2
额定质量(kg)	7200	外形尺寸(mm)	8110×2550×3430
整备质量(kg)	9200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/11	前悬/后悬(mm)	1335/2275
轴荷(kg)	5350/11500	最高车速(km/h)	95
备注:	罐体总容积:7.200立方米,水罐容积:5.500立方米,水罐尺寸:1880×2440×1250mm,泡沫液罐容积:1.700立方米,泡沫液罐尺寸:1130×1250×1250mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:435mm。ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;ABS控制器型号:ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。主要专用装置有消防泵、消防炮。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1180JQFRY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5550/4500/3900		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/7+7/3/4+4	前轮距(mm)	1960/1990
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1855/1844
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG60 4HK1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 5193	151 165
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	