大力牌 DLQ5070XQYEQ6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	402
产品名称	大力牌 DLQ5070XQYEQ6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3770/3705/3670 等	外形尺寸(mm)	长 6100；宽 2100/2150/2250；高 2350/2550/2900 等
整备质量(kg)	3460/3560/3650	货厢尺寸(mm)	长 4100/4150；宽 2000/2050；高 1800/2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27/14	前悬/后悬(mm)	1055/1737
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.运送爆炸品的类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4B,1.4D,1.4G,1.5D,1.6N.危险货物运输车种类:EX/III.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装后部样式.液压尾板收起水平长度:280mm,尾板质量为 350kg,后部安装液压尾板时侧、后防护材料为 Q235,侧防护焊接连接,后防护螺栓加焊接连接,后防护截面高 100mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 460mm;选装后部不带尾板时后防护材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高 100mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 460mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前轮盘式制动器的底盘;限速 80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.仅选用发动机 CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/CY4BK361/Q23-115E60/Q28-130E60/D20TCIF11/Q23-136E60/D25TCIF1/Q28-152E60/Q23-132E60,D2.5NS6B180 油耗值为16.2,16.2,16.3,16.3,16.3,16.2,16.2,14.5,15.9,16.3 ,15.7,16.2,14.4,15.7,14.39(L/100km).转向轴已安装防爆胎装置.选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1605
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
CY4BK361		3707	100
Q28-130E60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2800	96
YCY24140-60		2360	103
CA4DB1-13E6	安徽全柴动力股份有限公司	2207	95
D20TCIF11	广西玉柴机器股份有限公司	1999	93
D25TCIF1		2499	110
CY4BK461	中国第一汽车集团有限公司	3707	95

CY4BK161 M9T-600 Q23-132E60 Q23-136E60 Q28-152E60 YCY24155-61A D2.5NS6B180	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	3856 2298 2300 2300 2800 2360 2498	105 105 97 100 112 113 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北大力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	