# 天威缘牌 TWY5141GQWZ6 型清洗吸污车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 天威缘牌 | 公告批次 | 397 |
| 产品名称 | 天威缘牌 TWY5141GQWZ6 型清洗吸污车 | | |
| 总质量(kg) | 14060 | 罐体容积(m3) | 3.5/6.2 |
| 额定质量(kg) | 5000/5065 | 外形尺寸(mm) | 长 7675/7510/7410；宽 2400/2350/2300；高 3400/3300 |
| 整备质量(kg) | 8865 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/12/20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1240/2535/1240/2370/1240/2270 |
| 轴荷(kg) | 4860/9200 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 该车主要用于城市各种输送管道(堵塞物)疏通工作;主要装置为罐体及清洗吸污装置.罐体外形尺寸(罐体总长×直径)(mm):4900×1700(前面 1750mm 为清水罐,后部 3150mm 为污水罐);污水罐罐体总容量 6.5 立方米,有效容积 6.2 立方米,介质:液态污物;清水罐罐体总容量 3.6 立方米,有效容积 3.5 立方米,介质:水;清水罐和污水罐为独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,污水罐和清水罐不可同时满载,罐体可举升.仅采用 3900mm 轴距.侧、后防护装置材料材质均为 Q235;连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×160(mm),后部防护离地高度:430mm.随底盘选装驾驶室,选装两侧局部样式及后部不带卷盘样式.ABS 系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司.随底盘选装空气滤清器、储气筒等布局样式,选装罐体两侧及后部样式. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | ZZ1148G17FB0 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 豪曼牌 | 生产企业 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3800/3900/4200 等 | | |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/10R22.5 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/5+3/8/9+6/11/9+7 等 | 前轮距(mm) | 1605/1625/1795 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1595/1615/1695 等 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140 |
| WP3NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 162 |
| WP3NQ210E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 147 |
| WP3NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 147 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125 |
| WP5NQ245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北天威汽车有限公司 | **企业网址** | |