程力牌 CL5180GQXD6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	384
产品名称	程力牌 CL5180GQXD6 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.73
额定质量(kg)	9800/9735/10190 等	外形尺寸(mm)	长 8250/8880/9050 等；宽 2520；高 3200
整备质量(kg)	8070/7680	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12/14/9/19/9 等	前悬/后悬(mm)	1260/2290/1260/2920
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	105
备注:	1,仅采用轴距 4500mm,前伸 200mm 和 1000mm;该车主要用于城市护栏和高速路上护栏的清洗及园林喷洒。主要专用装置为罐体,清洗装置,防撞装置。2、罐体总容量:10.21 立方米,有效容积:9.73 立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4500×2300×1400;运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,①当车辆前部仅安装固定架无后部防撞装置时,外形长与前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对于关系:8250=200+1260+4500+2290,接近角/离去角(度)为:19/12;②当车辆前部安装固定架,安装后部防撞装置时,外形长与前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对于关系:8880=200+1260+4500+2920,接近角/离去角(度)为:19/9;③当车辆前部安装清洗装置后部无防撞装置时,外形长与前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对于关系:9050=1000+1260+4500+2290,接近角/离去角(度)为:14/12;④当车辆前部安装清洗装置后部安装防撞装置时,外形长与前伸/前悬/轴距/后悬(mm)对于关系:9680=1000+1260+4500+2920;接近角/离去角(度)为:14/9;当整备质量为 8070kg 时,对应的载质量为:9800kg(2 人),9735kg(3 人),当整备质量为 7680kg 时,对应的载质量为:10190kg(2 人),10125kg(3 人);3、侧、后防护均采用 Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)(mm):150×50,下边缘离地高 480mm。4、随底盘选装驾驶室,ABS 系统控制器型号/厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装清洗装置样式,选装弧形挡泥板,选装底盘附件电瓶储气筒尿素罐安装位置,选装箭头灯,选装驾驶室拉花,选装卷盘。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3600/3950/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/-/7/7+3 等	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
YCS04200-68		4156	147
D4.5NS6B220	广西玉柴机器股份有限公司	4500	162
B6.2NS6B210		6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169

D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4000 4461 6200 4500	143 162 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	