平杰牌 HPJ5250JSQSX 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	平杰牌	公告批次	402
产品名称	平杰牌 HPJ5250JSQSX 型随车起重运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6870/6370/7870 等	外形尺寸(mm)	长 12000/11500/11000 等；宽 2550；高 3650/3750/3850 等
整备质量(kg)	18000/18500/17000 等	货厢尺寸(mm)	长 7250/7350/8350 等；宽 2400/2450；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/8/16/9/16/10 等	前悬/后悬(mm)	1525/3300/1525/2800/1525/3200 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	该车专用装置为随车起重机,随车起重机型号/起重机自重/起重机最大起升载荷:PJ200/6200kg/8000kg,SQS200/6200kg/8000kg,SPS20000/6200kg/8000kg,S200/6200kg/8000kg,PSN.80/6200kg/8000kg,起重机类型:直臂式。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为 YCS06270-60/31.3,WP7.300E61/32.3,WP7.270E61/32.3,WP8.320E61/32.2,WP8.350E61/32.2,WP9H350E62/32.4,WP7H270E68/30.91;装有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式 ETC;仅选用轴距(mm):5775+1400,4775+1400,4375+1400;总长/前悬/轴距/后悬的尺寸对应关系(mm):12000/1525/5775+1400/3300,11500/1525/5775+1400/2800,11000/1525/4775+1400/3300,10900/1525/4775+1400/3200,10800/1525/4775+1400/3100,10600/1525/4775+1400/2900,10400/1525/4375+1400/3100,10300/1525/4375+1400/3000,10000/1525/4375+1400/2700;ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).侧后防护的材料为 Q235,侧防护为焊接连接,后防护为焊接连接,后防护的截面尺寸为 120×60mm,离地高度 440mm.随底盘选装驾驶室,选装驾驶室前面罩外观,选装后处理样式、底盘布局,选装后部灯具,选装随车起重机外观样式,选装臂头及支腿,选装地面、中上操作座椅结构,选装散热器及液压油箱位置,选装货箱结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MB4F1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	5775+1400/4375+1400/4775+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 16PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2011/2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
WP7.300E61		7470	220
WP7.270E61	潍柴动力股份有限公司	7470	199
WP9H350E62		8800	257
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
YCS06270-60	潍柴动力股份有限公司	6234	199

WP7H270E68 WP7H320E68 WP7H300E68 WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	6800 6800 6800 7800	199 235 221 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	十堰平杰汽车装备有限公司	**企业网址**	