江特牌JDF5312GXFPM160/S6型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	374
产品名称	江特牌JDF5312GXFPM160/S6型泡沫消防车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	2.2/13.8/16
额定质量(kg)	16000	外形尺寸(mm)	10060×2550×3650
整备质量(kg)	14550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1525/2560
轴荷(kg)	7900/11550/11550	最高车速(km/h)	85
备注:	罐体总容积:16.000立方米,水罐容积:13.800立方米,水罐尺寸:4090×2440×1450mm,泡沫液罐容积:2.200立方米,泡沫液罐尺寸:1060×1500×1450。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:420mm。ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V)。主要专用装置有消防泵、消防炮。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5349TXFXC4Z1	底盘名称	消防车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1400/4575+1400/4800+1350 等		
轮胎规格	12.00R20 20PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/12/3/5	前轮距(mm)	2036/2120/2150
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP12H500E68 WP12H530E68	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	11500 11500	368 390
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	