玺泰牌 LGT9400GFLZ 型中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	玺泰牌	公告批次	374
产品名称	玺泰牌 LGT9400GFLZ 型中密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	38.7
额定质量(kg)	31000/31500/31800	外形尺寸(mm)	长 10000/9500/9900 等；宽 2550/2500；高 4000/3850/3750 等
整备质量(kg)	9000/8500/8200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16/-/19/-/18 等	前悬/后悬(mm)	-/1800/-/1700/-/1750 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车具有举升功能,车辆顶部封闭不可开槽,后部不可开启,罐体总容量:40 立方米,罐体有效容积:38.7 立方米;运输介质:粉煤灰(密度:800 千克/立方米),罐体外形尺寸:罐体长(含封头)9200mm,长轴 2400mm,短轴 2000mm;罐体外形尺寸:罐体长(含封头)8700mm,长轴 2400mm,短轴 2040mm;罐体外形尺寸:罐体长(含封头)7800mm,长轴 2400mm,短轴 2200mm;侧面选装一个支撑,选装车辆外观结构,选装油箱样式及安装位置,选装侧面样式,选装正后样式,选装车辆前部样式,选装前部双托臂.一,ABS:型号:XH-GQ4S2M-E01;生产厂家:广州市西合汽车电子装备有限公司.二,防护情况:侧/后防护材料均采用 Q235,连接方式:侧/后下部防护装置均采用焊接,后防护截面尺寸为:140mm×60mm,后防护离地高度为:480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	辽宁港泰物流有限公司	**企业网址**	