# 宇通牌 ZKH5043CCYBEV1 型纯电动仓栅式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 宇通牌 | 公告批次 | 369 |
| 产品名称 | 宇通牌 ZKH5043CCYBEV1 型纯电动仓栅式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1130 | 外形尺寸(mm) | 长 5995；宽 2190；高 2470/2810/2775 等 |
| 整备质量(kg) | 3170 | 货厢尺寸(mm) | 4180×2100×400 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1205/1430/1165/1470 |
| 轴荷(kg) | 1820/2675 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | 1、储能装置的种类/生产企业:磷酸铁锂电池/郑州深澜动力科技有限公司;2、电池单体种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、电机型号/生产企业:TZ220XSYTB89/宇通客车股份有限公司,驱动电机额定功率:65kw,峰值功率:120kW;4、ABS 型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5、侧面防护装置连接方式:螺栓连接，侧面防护装置材料为复合材料,可选装材料为 Q235 的侧面防护装置;6、后下部防护装置连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为 510L+Q345 时,后下部防护装置截面尺寸 100mm×40mm,离地高度:420/440/460/480mm,选装材料为铝合金 6061 的后下部防护装置时,后下部防护装置截面尺寸 150mm×55mm,离地高度:400/42/440/460mm;7、该车型选装 ETC 车载装置;8、随底盘选装不同造型后组合灯、不同造型导流罩、选装钢轮毂;9、选装不同形式货厢,选装无倒车雷达,选装不同型号液压尾板;10、选装型号为 CD-PP10/LA 的液压尾板时,收起状态的水平长度 280mm,液压尾板质量为 350kg,后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料为圆形管 Q235A,截面尺寸为直径 121mm,离地高 430/453mm;11、选装型号为 JL-PP10/GA 的液压尾板时,收起状态的水平长度 280mm,液压尾板质量为 350kg,后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料为 Q235A,截面尺寸为 106mm×50mm,离地高 410/418/425/432/440/448/455mm;12、仓栅顶部到货厢底板的内部高度为 1495mm/1800mm/1900mm/2000mm/2100mm;13、整备质量包含随车工具(反光背心、三角警示牌、停车楔),不含灭火器、不含备胎;14、货厢材质为普通钢,货厢长度为 4180mm,货厢侧板厚度 0.7mm,货厢底板厚度为 1.2mm/1.5mm/1.8mm,货厢重量分别为:575kg/600kg/618kg;13、货厢材质为高强钢,货厢长度为 4180mm,货厢侧板厚度 0.7mm,货厢底板厚度为 1.2mm,货厢高度与重量对应关系为:2100mm/618kg,2000mm/610kg,1900mm/602kg,1800mm/594kg。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ220XSYTB89 | 宇通客车股份有限公司 | - | 120 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 郑州宇通集团有限公司 | **企业网址** | |