中联牌 ZLJ5310GJBJWF 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	389
产品名称	中联牌 ZLJ5310GJBJWF 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	17470	外形尺寸(mm)	9720×2550×3960
整备质量(kg)	13400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/21	前悬/后悬(mm)	1375/2145
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.搅动容量 8.0 立方米,罐体外形尺寸为:罐体最大直径 2270mm,罐体长度(含封头)5275mm;罐体安装角度 14.3°.2.该车侧面防护装置所用材料为铝合金 6063,连接方式为通过螺栓与支架连接,支架焊接在副车架上;后下部防护装置所用材料材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护断面形状为圆型,断面尺寸为 Φ121mm 厚度 4mm,离地高度为 485mm;3.该车采用 WP8.320E61A 发动机,最大净功率为 230kW,油耗值为 37.0(L/100km);WP8.350E61 发动机,最大净功率为 252kW 油耗值为 37.0(L/100km);WP8.320E62 发动机,最大净功率为 230kW,油耗值为 37.0(L/100km);WP8.350E62 发动机,最大净功率为 252kW 油耗值为 37.0(L/100km);WP8.350E61A 发动机,最大净功率为 252kw 油耗值为 37.0(L/100km);4.轴距 1900+2950+1350mm;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS 生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司,ABS 型号:VIE ABS-II;7.该车型可选装 ETC 车载装备.8.选装进料斗橡胶板配置,选装放大号牌.选装操纵机构.选装进料斗,选装摄像头安装支架,选装备胎,选装轮胎罩坐板.选装气动模块.选装水箱安装支架.选装接料斗,选装进料斗斜撑结构,选装后部加长槽粘贴反光膜(装配二级反光膜时粘贴),选装无防护圈结构,选装加长主槽,选装操纵面板防水罩,选装散热器,选装上装驱动系统,选装电动推杆.选装径向密封装置.选装后台扶手.选装后锥焊缝位置.9.此车安装限速装置,限速 89km/h.10.选装不带“中国一汽”字样的驾驶室,选装消声器外壳.11.后部横梁上灯具为作业灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态时不能点亮.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1311P1K2L1T4S2BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+2950+1350		
轮胎规格	11.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	4/4/5/10/10/10/4/4/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2045/2045/2057/2057
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1847/1847/1860/1860/1878/1878 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP8.320E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	235
WP8.350E61		7800	257
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62		7800	257

WP8.320E62 WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7800 6800	235 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中联重科股份有限公司	**企业网址**	