久远牌 KP5180GYQ 型液化气体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	久远牌	公告批次	394
产品名称	久远牌 KP5180GYQ 型液化气体运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	6.84
额定质量(kg)	9425/9360	外形尺寸(mm)	8385×2500×3180
整备质量(kg)	8445	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1430/2255/1400/2285
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	1、该车为危险货物运输车辆,危险货物运输车辆类型:AT 型,准运介质最大密度:1300 千克/立方米,罐体总容量 7.2 立方米,有效容积 6.84 立方米,罐体(不含保温层)外形尺寸(总长×直径)mm:3862×1612 ,罐体(含保温层)外形尺寸(总长×直径)mm:3962X1712,保温层厚度:50mm。2、侧防护材料为铝合金 6063,采用螺栓连接,后下防护材料为 Q345R,采用螺栓连接,截面尺寸:120×55mm,下边缘离地高:400mm。3、该车仅选用 4700mm 轴距底盘,仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,后轴安装空气悬架,安装限速装置最高车速 80km/h,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装 ETC 车载装置,EBS 型号/生产厂家:EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。发动机/油耗值(L/100Km)对应关系:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9。4、随底盘选装驾驶室。5、选装罐体外部样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/5800 等		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距(mm)	1910/1840/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
DDi47E240-60	东风商用车有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

整车详细介绍		
底盘说明	底盘配置:	
改装说明	改装配置:	

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东建成机械设备有限公司	**企业网址**	