通華牌 WTY5310GFLS6 型低密度粉粒物料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	通華牌	公告批次	397
产品名称	通華牌 WTY5310GFLS6 型低密度粉粒物料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	24.9
额定质量(kg)	14770/14705/15250 等	外形尺寸(mm)	11050×2550×3750
整备质量(kg)	16100/15620	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/13	前悬/后悬(mm)	1525/2750
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80/89
备注:	罐体总容量 26 立方米,罐体有效容积 24.9 立方米;运输介质烟煤粉,密度为 590 千克/立方米;罐体外形为双 V 形结构,罐体外形长度为(含封头)7920mm,最大截面处宽 2200mm,最大截面处高 2420mm,前封头直径为 2000mm,后封头直径为 2000mm.防护装置材料均为 Q235,侧防护采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为 120mm×65mm,离地高度为 470mm.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.随底盘选装驾驶室,随底盘选装后处理位置.选装走台样式.选装气瓶及备胎架位置.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:WP8.350E61(37.5),WP9H350E62(37.5),WP10H400E62(37.5).选装直接供电式 ETC.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MC6Z1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3575+1400/1800+3975+1400/1800+4575+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/3/3/5	前轮距(mm)	2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司	11596	338
M8.5NS6B400	潍柴动力股份有限公司	8500	294
	潍柴动力股份有限公司		
	西安康明斯发动机有限公司		

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	梁山通亚重工机械有限公司	**企业网址**	