宇通牌 YTZ5100TDYD0BEV 型纯电动多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	401
产品名称	宇通牌 YTZ5100TDYD0BEV 型纯电动多功能抑尘车		
总质量(kg)	10490	罐体容积(m3)	5.07
额定质量(kg)	4060/4160	外形尺寸(mm)	长 7790；宽 2130；高 2890/2860
整备质量(kg)	6300/6200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/12/18/12	前悬/后悬(mm)	1250/2045
轴荷(kg)	3490/7000	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车型可选装标准型和轻量化型两种罐体,两种罐体的总容量及罐体尺寸均相同,罐体总容量为 5.3 立方米,有效容积为 5.07 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为 3300×1830×1140(mm);2、储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司,总成生产企业为郑州深澜动力科技有限公司;3、该车可在全国销售;4、侧防护装置材料为 Q355,与车架采用螺栓连接,后防护装置材料为 QStE700TM,与车架采用螺栓连接,截面尺寸为:120×40(mm),离地高度为:415mm;5、ABS 型号:ABS-E 4S/4M;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;6、随底盘加装限速装置,限速 80km/h;7、随底盘选装后视镜外观、副水箱外观;8、该车可选装卷管盘、备胎不同安装位置、后上喷雾、360 环视、动力舱不同外观、不同外观前鸭嘴、不同外观卷管盘、不同外观洒水炮、左右侧喷、不同状态加压取水口、对冲不同位置、左侧加水口、工具箱、罐顶护栏、罐顶拉手、滤网三通、不同数量雾炮喷嘴、不同尺寸左侧动力罩外观;可取消前鸭嘴、对冲、后洒、后洒水炮、后箭头灯、水滤;9、该车装有雾炮喷洒专用装置,后置雾炮总成可左右回转,上下俯仰动作,用于道路,矿场,露天堆厂及爆破现场等的喷雾抑尘;10、该车后伸为 645mm;随雾炮动力舱状态不同,车高为 2890mm、2860mm;11、该车当装配标准型罐体时,整备质量为 6300kg,额定载质量为 4060kg;当装配轻量化型罐体时,整备质量为 6200kg,额定载质量为 4160kg;12、当选装前鸭嘴时接近角为 12°。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1105P1BEVJ	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3850		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/8/4/5/3/5	前轮距(mm)	1693
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1562
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB73	宇通客车股份有限公司	—	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	