红岩牌 CQ3187AY05451 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红岩牌	公告批次	397
产品名称	红岩牌 CQ3187AY05451 型自卸汽车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9680/8870	外形尺寸(mm)	长 7680/7880/8080；宽 2400/2550；高 2950/3000/3100 等
整备质量(kg)	8190/9000	货厢尺寸(mm)	长 5000/5200/5400；宽 2100/2200/2250 等；高 600/700/800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/19/22/18/22/16	前悬/后悬(mm)	1480/1700/1480/1900/1480/2100
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	1.ABS 型号:CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装描述:选装驾驶室样式,选装前轮罩样式,前面罩样式,轮辋样式.选装保险杠样式,选装空气导流槽样式,遮阳罩,选装前后组合灯,选装后视镜样式,选装不带遮阳罩样式,选装无前雾灯状态,选装后视镜外壳样式,选装 LOGO 标识,选装后处理隔热罩,选装制动气室安装位置,选装多种货箱箱板外观结构,选装备胎及安装位置,该车型可选装 ETC 车载装置,选装油箱容积(200L,330L,400L),油箱安装位置,选装侧防护样式及材质,选装储气筒,电瓶箱,尿素箱安装位置;4.所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为铝合金/Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为 Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为 490mm,截面尺寸为 60×140mm;5.自卸方式为后卸式;6.仅选用 CQ3187AS1 底盘的 4500 轴距;7.车长(mm)/轴距(mm)/货箱长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:7680/4500/5000/1700/19,7880/4500/5200/1900/18,8080/4500/5400/2100/16;8.发动机 YCK05240-60 油耗值为 29.3L/100km;9.车箱栏板安装有手动锁紧机构;10.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ3187AS1	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/3800/4200		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	8/9+7/8/10+8/9/10+8 等	前轮距(mm)	1930/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1750/1858
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05240-60 YCK05210-60 YCS06245-60 YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	5132 5132 6234 6234	176 157 180 199

	广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽红岩汽车有限公司	**企业网址**	