红岩牌 CQ3317ED10286 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红岩牌	公告批次	397
产品名称	红岩牌 CQ3317ED10286 型自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	16770/15370	外形尺寸(mm)	长 9110/9210/9310 等；宽 2550；高 3450/3460
整备质量(kg)	14100/15500	货厢尺寸(mm)	长 5800/6000/6200 等；宽 2300/2350；高 800/900/1000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/24/16/22/16/20 等	前悬/后悬(mm)	1460/1450/1460/1550/1460/1650 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	1.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装描述:随底盘选装驾驶室样式,面罩样式,选装前后组合灯,选装间接视野装置,选装后视镜样式,选装后视镜外壳样式,选装补盲外视镜样式,选装车门上框挡水条样式,选装多种货箱箱板外观结构,选装环保顶盖,选装隔热罩,选装备胎及安装位置,选装轮辋样式,车贴样式,该车型可选装 ETC 车载装置;4.所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为 Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为 Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为 490mm,截面尺寸为 60×140mm;5.自卸方式为后卸式;6.其他说明:仅选用 CQ3317EL6 底盘的 2000+2800+1400mm 轴距;车长(mm)/驾驶室/货箱长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:9110/短驾/6000/1450/24;9210/短驾/6200/1550/22;9360/短驾/6500,6600/1700/20;9110/长驾/5800,6000,6200/1450/24;9310/长驾/5800,6000,6200,6400,6500/1650/20;9410/长驾/6200,6500/1750/19;7.仅选用 CQ3317EL6 底盘的 SC10E330Q6,SC10E370Q6,SC10E400Q6,SC10E420Q6,SC10E370Q6P,SC10E420Q6P 发动机的油耗值均为 40.8L/100km.8.车箱栏板安装有手动锁紧机构;9.可采用上装委托加装方式生产;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ3317EL6	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2000+2500+1400/2000+3000+1400/2000+2800+1400 等		
轮胎规格	12R22.5 18PR/315/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/4/3/3/6/8/8/6 等	前轮距(mm)	2020/2020/2040/2040/2060/2060 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1858/1858/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
SC10E370Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	272
SC10E330Q6		10420	243
SC10E420Q6	上海新动力汽车科技股份有限公司	10420	309

SC10E400Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M SC10E420Q6P SC10E370Q6P	上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司 上海新动力汽车科技股份有限公司	10420 8709 8709 8709 8709 10420 10420	294 287 263 243 215 309 272
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上汽红岩汽车有限公司	**企业网址**	