玉柴牌 YCE5045XXYBEV 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	玉柴牌	公告批次	388
产品名称	玉柴牌 YCE5045XXYBEV 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1170/1100/1235 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2030/2070/2110 等；高 2850/2940/2980 等
整备质量(kg)	3130/3200	货厢尺寸(mm)	长 4125；宽 1960/2000/2040 等；高 1830/1920/1960 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17.8/16.6	前悬/后悬(mm)	1165/1470
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	89
备注：	1、车厢顶部封闭,不可开启。2、ABS 型号/生产企业:RL-1/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司。3、储能装置的种类/生产企业/型号:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/L173TB1/L173TB2。4、驱动电机类型/生产企业/型号:永磁同步电机/广西玉柴新能源汽车有限公司/TZ220YC210,额定功率 60kW,峰值功率 120kW。电机控制器生产企业/型号:广西玉柴新能源汽车有限公司/KTZ54YC210。5、侧面防护:材料为铝合金 6061-T6,选装 Q235 侧防护,连接方式为螺栓连接,与货厢连接。后下部防护:(1)材料为铝合金 6005,选装 Q235 后下部防护,连接方式为螺栓连接,与车架连接,断面尺寸(长×宽)mm:100×40,离地高度 mm:480;(2)选装尾板时,后下部防护材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,与尾板连接,断面尺寸(长×宽)mm:100×40,离地高度 mm:400。6、选装尾板,尾板收起状态的水平长度 280mm,尾板总质量 350kg。7、随底盘选装不带前雾灯、带备胎、选装轮辋(钢或铝)、选装直接供电 ETC,选装导流罩样式、选装不带导流罩,选装仅外饰件不同驾驶室。8、选装两侧单开门、双开门货厢,选装右侧单开门、双开门货厢,无侧开门货厢。选装后部货厢样式。9、铝货箱重量为:575kg,对应整备质量 3130kg,货箱材质:顶板采用 0.6mm 厚铝板,门板、前板和侧板由 20mm 多腔型材拼接组成,底板采用 15mm 加筋型材。铁货箱或铁与复合板货箱重量为:645kg,对应整备质量 3200kg,货箱材质:顶板采用 0.7mm 厚高强钢板或 15mm 蜂窝板,侧板采用 0.7mm 厚平板结构或瓦楞结构高强钢板,门板采用 0.7mm 厚平板结构或瓦楞结构高强钢板或 35mm 厚度蜂窝板,前板采用 0.7mm 厚平板结构或瓦楞结构高强钢板,底板采用 2mm 花纹钢板。10、该车型整备质量包括灭火器、随车工具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

TZ220YC210	广西玉柴新能源汽车有限公司	-	120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广西玉柴新能源汽车有限公司	**企业网址**	