平杰牌 HPJ5310JSQSX 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	平杰牌	公告批次	396
产品名称	平杰牌 HPJ5310JSQSX 型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7370/7870/8370 等	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3980/3900/3850 等
整备质量(kg)	23500/23000/22500 等	货厢尺寸(mm)	长 7800/7900/8000 等；宽 2400/2450；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1525/2400
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	选装随车起重机,起重机型号/起重机自重/最大起升载荷/整备质量分别为:S200/6500kg/8000kg/21500,S250/7500kg/10000kg/22500,SPK32080/6500kg/8000kg/23000kg,SPS20000/6500kg/8000kg/23000kg,SPS250007500kg/10000kg/22500kg,SQS200/6500kg/8000kg/23000kg,SQS250/7500kg/10000kg/22500kg,起重机类型:直臂式;装带有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式 ETC 车载装置;随车起重机型号/起重机重量/最大起升载荷/整备质量分别为:K328/8500kg/10000kg/23500kg,起重机类型:折臂式;ABS 系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M));侧防护和后防护的材料为 Q235,侧防护的连接方式为焊接连接,后防护的连接方式为焊接连接,截面尺寸为 120×80mm,离地高度 450mm;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.300E61/37.4,WP8.350E61/37.2,WP9H310E62/36.9,WP9H336E62/36.9,WP9H350E62/36.9,WP10H375E62/37.2,WP10H400E62/37.2,WP8.350E62/37.18.选装随车起重机外观样式,选装随车起重机臂头样式,选装爬梯、选装散热器和液压油箱位置,随底盘选装底盘布局,选装地面操作,选装中位座椅,选装上位座椅操作,选装前、后支腿样式,选装工具箱及安装位置,随底盘选装驾驶室,随底盘选装驾驶室前面罩样式,选装货箱样式。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MC6Z2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4575+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/10/10/10	前轮距(mm)	2011/2011/2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP9H336E62		8800	247
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62		9500	276
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257

WP7.300E61 WP8.350E61 WP8.350E62 WP9H390E62 L9NS6B360 L9NS6B400 WP7H320E68 M8.5NS6B400 SQ8H400E68	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司	7470 7800 7800 8800 8900 8900 6800 8500 7420	220 257 257 287 265 294 235 294 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	十堰平杰汽车装备有限公司	**企业网址**	