全象牌JXT5170GYQ型液化气体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	全象牌	公告批次	394
产品名称	全象牌JXT5170GYQ型液化气体运输车		
总质量(kg)	16750	罐体容积(m3)	15
额定质量(kg)	6300	外形尺寸(mm)	8380×2530×3170
整备质量(kg)	10255	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1260/2420
轴荷(kg)	6250/10500	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为危险品运输车辆.罐体外形尺寸(直径×长):Φ2124mm×4857mm,罐体总容积为 15 立方米,有效容积为 15 立方米,危险车辆类型是 FL. 侧面防护装置的材质是铝合金,与车辆的连接方式为螺栓联接;后下部防护装置的材质是 Q235B,连接方式是通过支架与车架后部大梁螺栓连接.后下防护装置的截面高×宽(mm)为 120×60, 其下沿离地高为 495mm.EBS 系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,EBS/ESC-d.随底盘选装驾驶室.排气管前置,前轮安装盘式制动器,后轴为空气悬架结构,安装子午线轮胎,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,最高车速 80km/h,仅选用 4700mm 轴距.各选装发动机型号/净功率(kW)/油耗值(L/100km)对应如下: B6.2NS6B230/166/27.0,CY4SK761/142/26.8,D4.5NS6B220/157/26.6,YCS04200-68/143/26.4.车辆后悬两侧可选装工具箱,可选装车辆外部监视摄像头,箱体箱门,锁具及铰链样式,该车型可选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1185L9CDFWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/8/-/7/- 等	前轮距(mm)	1860/1844/1923 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江金象科技有限公司	**企业网址**	