楚胜牌 CSC5216XQYZK6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	394
产品名称	楚胜牌 CSC5216XQYZK6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	21000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9995/9930	外形尺寸(mm)	长 11995/10995/10095；宽 2550/2500；高 3850/3750/3680 等
整备质量(kg)	10875	货厢尺寸(mm)	长 9600/9550/9500 等；宽 2450/2400；高 2500/2400/2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/7	前悬/后悬(mm)	1450/3145/1450/2745/1450/2645
轴荷(kg)	5800/5800/9400	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车为危险品运输车,厢体顶部封闭,不可开启,危险货物运输车辆类型:EX/III.该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品。类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G。2、侧防护及后防护材料为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸 120×50mm,下边缘离地高 355mm.3、整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 11995/1800+5600/3145,10995/1800+5000/2745,10095/1800+4200/2645.仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速 80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架;该车型可选装 ETC 车载装置.发动机/油耗值(L/100km)/净功率(KW)对应关系为：MC07.25-60/28.52/185，MC07.27-60/28.52/199，MC07.31-60/28.52/225。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 型号:EBS3;EBS 系统生产企业：采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装后门合页,选装货厢平面或瓦楞结构;厢体侧面板选装开百叶窗,选装后部样式;随底盘选装驾驶室,选装后处理器样式和安装位置.随底盘选装车身拉花标识.选装后部液压尾板,尾板收起状态水平长度为 290mm,质量为 550kg.选装液压尾板时后防护材料为 Q235,焊接连接,下边缘离地高 355mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1226N56CGF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+4200/1800+4400/1800+5000 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/3/3/2+-	前轮距(mm)	1923/1923/1998/1998/2015/2015 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.25-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	188
MC07.27-60		6870	202
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
MC07.27-61		6870	202

MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	6870 7360 7360 7360	213 228 240 254
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	