宇通牌 YTZ5186GQXD0BEV 型纯电动清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	397
产品名称	宇通牌 YTZ5186GQXD0BEV 型纯电动清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.4
额定质量(kg)	8000/8065/8325 等	外形尺寸(mm)	长 9640/9250/8720 等；宽 2495；高 2900/2850
整备质量(kg)	9805/9480/9050	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	9/11/14/11	前悬/后悬(mm)	2000/2220
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90
备注:	1、该车型罐体总容量为 8.4 立方米,罐体有效容积均为 8.0 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴):4000×2400×1420(mm)。2、该车型有 4 种配置:A(车前有喷水架装置),B(车前无喷水架装置),C(车前有前洒水炮装置),D(车前有前洒水炮 2),配置 A 时,前伸为 920mm,整车长为 9640mm,接近角为 9°,当装配标准型上装时,整备质量为 9805kg,当装配轻量化型上装时,整备质量为 9480kg;配置 B 时,整车长为 8720mm,接近角为 9°,当装配标准型上装时,整备质量为 9480kg,当装配轻量化型上装时,整备质量为 9050kg,可选装取消前鸭嘴冲洗装置,接近角为 14°;配置 C 时,前伸为 530mm,整车长为 9250mm,接近角为 9°,当装配标准型上装时,整备质量为 9480kg,当装配轻量化型上装时,整备质量为 9050kg;配置 D 时,前伸为 680mm,整车长为 9400mm,接近角为 9°,当装配标准型上装时,整备质量为 9480kg,当装配轻量化型上装时,整备质量为 9050kg。3、侧防护装置材料为铝合金,与车辆均采用螺栓连接;后防护装置材料为 QStE700TM,与车架采用螺栓连接,截面尺寸为:120×80(mm),离地高度为:470mm。4、随底盘选装不同外观驾驶室、后视镜、取消前雾灯、选装司机门、驾驶室侧围不同造型、不同侧窗、舱体外观。5、可选装工具箱、罐顶拉手、前洒水炮、不同状态护栏、不同外观轮罩、前喷架不同外观、洒水炮及管路接头不同状态、罐体右侧外观、不同状态后洒、360 环视系统、不同外观箭头灯、不同位置后洒气孔水阀、不同形式低压管路及不同位置卷管盘、不同形式中控、不同形状后洒、扰流板、不同档杆、钢制花纹钢板、不同上装左侧短动力舱、罐顶不同状态护栏、左右前脚喷、前洒水炮 2、尾部不同球阀。6、可取消前喷架及其附件、前角喷、卷管盘、后上喷雾、前鸭嘴冲洗装置、对冲装置、后洒水装置、后洒水炮、后箭头灯、左右后上侧喷、左侧加水口、加压取水口、取消上装左侧动力舱、备胎。7、随底盘选装舱体不同外观时,对应整车高度 2850mm。8、储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司,总成生产企业为郑州深澜动力科技有限公司。9、ABS 型号:ABS-E 4S/4M ,生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。10、该车装有罐体总成专用装置,用于清理路面,管道沉积物或清洗物体。11、随底盘选装有限速装置,限速 90km/h。12、该车后部安装有箭头灯,仅作业时使用。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZKH1183P1BEVJB	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	宇通牌	生产企业	郑州宇通集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR		

钢板弹簧片数	3/10/8/10	前轮距(mm)	2090
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ400XSYTB26	宇通客车股份有限公司	-	500
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州宇通重工有限公司	**企业网址**	