鸿马斯特牌 HMT5160XZHS6 型指挥车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿马斯特牌	公告批次	386
产品名称	鸿马斯特牌 HMT5160XZHS6 型指挥车		
总质量(kg)	16495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	10425×2550×3995
整备质量(kg)	16365/16300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/8	前悬/后悬(mm)	1450/3175
轴荷(kg)	5295/11200	最高车速(km/h)	110/89/80
备注:	仅选用 5800 轴距;选用 MC07H.35-60 发动机,净功率 254kW、MC07H.33-61 发动机,净功率 237kW、WP6H270E61 发动机,净功率 194kW、WP8.350E61 发动机,净功率 252kW;该车配备中控系统,空调,硬盘录像机等专用装置,主要用于现场应急指挥.侧防护装置为裙边式结构,材料材质为 Q235B;后防护为裙边式结构,材料材质为 Q345B,下缘离地高度为 480mm.ABS 系统控制器生产企业为威伯科(上海)管理有限公司或采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 4460046300;选装 EBS,EBS 生产厂家为威伯科(上海)管理有限公司或采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 EBS3. 该车作业时车厢可拓展.该车随底盘选装限速装置,限速 89km/h;该车随底盘选装限速装置,限速 80km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5186XXYN561GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5000 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/2/3+2/3/3+2 等	前轮距(mm)	1900/1950/1998 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07.25-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	190
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.33-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.28-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	206

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南鸿马实业有限公司	**企业网址**	