中联牌 ZLJ5180JSQC 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	401
产品名称	中联牌 ZLJ5180JSQC 型随车起重运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5725/5790/6805 等	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2550；高 3660/3696
整备质量(kg)	12080/11000	货厢尺寸(mm)	6000×2450×600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1400/2600
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	1.ABS 型号:CM4XL,ABS 生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装 ETC 车载装置;3.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DH1-24E6,CA6DH1-24E65 对应的油耗申报值分别为 27.0L/100km,23.4L/100km;4.仅选用底盘轴距 5000mm;5.侧防护采用 Q235 材质,螺栓连接,后防护采用 Q235B 材质,断面尺寸为 150×100mm,焊接连接,后部防护离地(mm):495;选装后防护,后防护采用 Q235 材质,断面尺寸为 120×80mm,焊接+螺栓连接,后部防护离地(mm):495;6.该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;选装吊机,直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)为:ZLT2500/8000/3500;ZLT2000/8000/3500;7.选装描述:选装货箱样式;选装操纵座椅样式,操纵样式,爬梯,选装臂头、防飞溅、支腿样式,选装不带后支腿,选装驾驶室外观样式,散热器安装位置,操作台、登车梯样式,托绳架,紧绳器,选装尿素箱、储气筒、电瓶箱布置,选装车尾拖钩,选装拉线盒,随车起重运输车上装吊臂上(座椅操纵处)选装有作业照明灯,该灯具仅在车辆切换为作业状态时可点亮使用,用于夜间作业照明,行驶状态时不能点亮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L2E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/5000/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/12/12+8/13/12+8 等	前轮距(mm)	1928/1827/1800 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65 CA6DH1-26E65 CA6DH1-24E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	5170 5170 5700 5700	179 165 194 179

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中联重科股份有限公司	**企业网址**	