欧曼牌 HFV5080XLCQL6 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	欧曼牌	公告批次	387
产品名称	欧曼牌 HFV5080XLCQL6 型冷藏车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3685/3750/3285 等	外形尺寸(mm)	长 6950/7080；宽 2400/2360/2350 等；高 3200/3150/3100 等
整备质量(kg)	4400/4800	货厢尺寸(mm)	长 5050/5000/4950 等；宽 2200/2150/2100 等；高 2000/1950/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/9/23/12	前悬/后悬(mm)	1120/2145/1120/2015
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	105
备注：	1.车厢顶部封闭不可开启.可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同单开门结构厢体，侧部无开门结构,后门侧锁钩及防撞块安装位置,不同顶部挂钩结构,顶部无挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构,货箱内部无挂钩及导轨结构,无液压尾板结构,选装不同结构风槽或蓄冷条,双蒸发器结构.选装观察孔,选装厢体侧边爬梯，选装不同门帘.2.随底盘选装后视镜,轮眉,标牌,车门标牌.选装不同材质、不同风格轮辋.选装不同样式导流罩.选装不同防护样式.3.侧面防护装置所用材料为铝合金,侧防护连接方式为螺栓连接.后下部防护装置所用材料为 Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为:φ110mm,下边缘的最大离地高度为 350mm.后下防护选装无液压尾板状态时,连接方式为螺栓连接.断面尺寸为 120×64mm,下边缘的最大离地高度为 450mm.4.该底盘选装制动系统,油制动对应 ABS 及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与 4KH1CN6LB 型发动机匹配;气制动对应 ABS 及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限 公司.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.6.选用发动机 4KH1CN6LB 对应的油耗值为 15.65L/100km,选用发动机 4KH1CN6HB 对应的油耗值为 15.75L/100km.尾板收起状态的水平长度:280mm,尾板质量:350kg.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1080BUKAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	6/6+6	前轮距(mm)	1640/1690
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1655
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KH1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2999 2999 2999	97 88 103 110

4KB1-TCG60 4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2499 2499	96 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北福智汽车有限公司	**企业网址**	