# 瑞江牌 WL5310GJBYTAZBEV 型纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 瑞江牌 | 公告批次 | 392 |
| 产品名称 | 瑞江牌 WL5310GJBYTAZBEV 型纯电动混凝土搅拌运输车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 6.86 |
| 额定质量(kg) | 14970 | 外形尺寸(mm) | 长 10800；宽 2550；高 3990/3850 |
| 整备质量(kg) | 15900 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2750 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 防抱死制动系统型号/生产企业:EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS-E 4S4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装前围英文字母;选装挡泥板,选装无斜拉结构,选装斜拉,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装尾部支撑,选装操纵样式,选装上装驱动系统样式.该车型可选装 ETC 车载装置;侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 480mm,断面尺寸(mm)为:120×50;该车为整车控制器限速,限速 89km/h.搅拌罐相关参数:搅动容量为 6.86 立方米,罐体长度 5906mm,罐体最大直径 Φ2180mm.罐体安装倾角:14°.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号:TZ400XSYTB59,额定功率/峰值功率 310KW/400KW,生产企业:宇通客车股份有限公司. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | ZKH1310P6BEV6J | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 宇通牌 | 生产企业 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1950+3250+1350 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 2/2/3/3/3/4/9/9/11 等 | 前轮距(mm) | 2023/2023/2040/2040/2090/2090 等 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860/1860/1880/1880 |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ400XSYTB59 | 宇通客车股份有限公司 | - | 400 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | **企业网址** | |