# 金银湖牌 WFA5042TYHBEV 型纯电动路面养护车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 金银湖牌 | 公告批次 | 392 |
| 产品名称 | 金银湖牌 WFA5042TYHBEV 型纯电动路面养护车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 长 5240/5590/5670 等；宽 1825/1880；高 2285 |
| 整备质量(kg) | 2865 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/16/23/16/16/15 | 前悬/后悬(mm) | 1176/1264 |
| 轴荷(kg) | 1500/2995 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 备注： | 1.该车装备有水箱、喷水架、高压水枪等专用装置,用于城市道非机动车道,人行道,护栏,路牙等的清洗养护作业;2.整车选装后牌照灯,选装前部作业摄像头,选装宽体箱体时,整车宽为 1880mm,对应长度(mm)为 5670/5300(不带喷水架),整车宽为 1825mm 时,对应整车长度(mm)为 5240(不带喷水架)/5590.3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;4.电机的额定/峰值功率:55kW/110kW;5.侧面防护装置材料为铝合金,选装宽体箱体时侧防护材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置由裙边结构替代,离地高度:365mm;6.ABS 型号/生产企业:RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;7.可选装 ETC 车载装置;8.选装前对冲,后部喷水,上喷雾,下喷雾,不同的前喷装置,箭头指示灯,选装前部作业摄像头,选装不带前喷水架,选装装置重量在 3%误差范围内,忽略不计;9.该车配备千斤顶,三角警示牌,反光背心,随车工具包,冷却液,液加注正常,无备胎. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ210XSZ03 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 0 | 110 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 武汉市汉福专用车有限公司 | **企业网址** | |