# 远程牌JGL5047XXYBEVGM9型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 远程牌 | 公告批次 | 381 |
| 产品名称 | 远程牌JGL5047XXYBEVGM9型纯电动厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1215/1150/1115 等 | 外形尺寸(mm) | 长 5995；宽 2150；高 2980/3130 |
| 整备质量(kg) | 3150/3250 | 货厢尺寸(mm) | 长 4150；宽 2100；高 1950/2100 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1485 |
| 轴荷(kg) | 1900/2595 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.驱动电机额定功率/峰值功率:65kW/120kW;3.ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.选装 ABS 型号/生产企业:RL-109/温州瑞立科密汽车电子有限公司;4.选装直接供电的 ETC 车载装置;5.车厢顶部封闭不可开启；6.货厢内部高度(mm)1950,2100 和整车高度(mm)2980,3130 一一对应.额定载质量(kg)1215,1150,1115,1050 和驾驶室准乘人数(人)2,3 一一对应;7.选装起重尾板,尾板收起状态水平长度 280mm,质量 350kg;8.侧防护装置材料为 AL6061,选装材料 Q235,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;后下部防护装置材料为 AL6061,选装材料 Q235,选装 Q355,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):150×53,选装 100×50,离地高度(mm)：422,450,455,460,465,470,475;选装起重尾板时,后防护材料为 Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):直径 115,离地高度(mm):405;9. 货厢材质::底板(Q550,选装 Q700)，侧板/前板(Q700,选装 HC340LA),顶板/后板(铝合金,选装 Q700);货厢材料截面厚度(mm):底板(1.5,选装 1.8),侧板(0.7,选装 0.8),前板(0.8,选装 1.2),顶板(0.7,选装 0.8,选装 1.0),后板(0.7,选装 0.8,选装 1.2);货厢重量(kg):600,610,630,650,660,680,700,730,750;10.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎和灭火器,包括随车工具;11.可选装不同风格货厢,可取消起重尾板,可取消驾驶室示廓灯,可取消前下视镜,可取消内后视镜,可选装导流罩样式,可选装轮辋样式,可选装倒车雷达,可选装货厢字贴,可选装上车踏板,可选装玻璃黑边,可选装备胎,可选装内后视镜,可取消前围装饰字标,可选装后组合灯,可选装尾部字标样式,可选装前围装饰带,可取消后风窗,可取消导流罩字标. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ190XS38E | 中车时代电动汽车股份有限公司 | - | 120 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 江西吉利新能源商用车有限公司 | **企业网址** | |