解放牌 CA5040XLCP40K51L2E6PHEVA84 型混合动力冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	384
产品名称	解放牌 CA5040XLCP40K51L2E6PHEVA84 型混合动力冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	650	外形尺寸(mm)	5998×2260×3120
整备质量(kg)	3650	货厢尺寸(mm)	4130×2100×2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1115/1583
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	95
备注:	车厢顶部封闭,不可开启.导流罩可选装不带.选装新结构的导流罩.选装新前脸驾驶室.选装不带"中国一汽"驾驶室.选装不开门货箱,货箱内部选装肉挂结构.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧防护材质为 Q235A,后下部防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 450mm,断面尺寸为 100×40mm.该产品是新能源车辆,类型为插电式混合动力.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司.该产品允许外接充电.驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机型号为 TZ180XS016A,额定功率为 40kW,峰值功率为 60kW,生产企业为中车株洲电机有限公司.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.该车型可选装 ETC 车载装置.油耗值(L/100km)10.1 对应发动机 CA4DB1-11E68.货箱前板、后板、边板、顶板材质为:XPS 复合板(XPS+玻璃钢+玻璃丝布+热塑板),厚度(mm)为 80(75/1.5/0.5/1.5),货箱底板顶板材质为:XPS 复合板(XPS 复合板(XPS+玻璃钢+玻璃丝布+热塑板+木板)),厚度(mm)为 90(75/1.5/0.5/1.5/10).货箱质量 1000Kg,整备质量对应带备胎和带随车工具的状态.选装液压尾板.尾板收起状态的水平长度 240mm.尾板质量 340,350Kg.后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉.后下部防护装置的材质为 R13 钢,后下部防护装置连接方式为焊接.后部防护离地高度 370mm,断面尺寸为 100×45mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1-11E68	中国第一汽车集团有限公司	2207	81

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	一汽解放青岛汽车有限公司	**企业网址**	