中汽力威牌 HLW5321GFWCA6 型腐蚀性物品罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	397
产品名称	中汽力威牌 HLW5321GFWCA6 型腐蚀性物品罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	17.8
额定质量(kg)	20000/19935	外形尺寸(mm)	长 11210；宽 2550；高 3380/3325
整备质量(kg)	11870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1410/2050
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注：	该车适用于危险品运输,罐体总容量:18.74 立方米,罐体有效容积:17.8 立方米,危险货物运输车辆类型为 AT 型;准运介质最大密度为 1110 千克/立方米;罐体外形尺寸(含封头):罐体长 8600mm×直径 1780mm;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):90×130,后部防护离地高度:440mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速 79km/h;后轴为空气悬架结构;EBS 型号/生产厂家:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;第四轴为随动桥,不可提升;发动机型号及油耗值(L/100km)为:CA6DLD-29E6/36.29,CA6DK2-35E65/36.48;该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室,选装罐体顶部两侧活动护栏样式、选装罐口位置,选装灭火器支架样式,选装管箱样式,选装尾侧阀门箱样式,选装侧防护工具箱样式,选装后部样式.选装侧、后下部防护装置连接方式为螺栓加焊接连接.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1320P28K2L6T9BE6A81	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	10
轴距(mm)	1900+4500+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10/2+-/8+-/3/3/2+-/8+-	前轮距(mm)	1946/1946/1965/1965/1987/1987
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1910
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-29E6 CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	6600 7751	215 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	