# 通华牌 THT5319GJB15DT 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 通华牌 | 公告批次 | 378 |
| 产品名称 | 通华牌 THT5319GJB15DT 型混凝土搅拌运输车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 7.74 |
| 额定质量(kg) | 16890 | 外形尺寸(mm) | 长 9980/10250；宽 2550；高 3990 |
| 整备质量(kg) | 13980 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/17 | 前悬/后悬(mm) | 1495/2285/1495/2555 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 搅动容量为 7.74 立方米.罐体总长度(含封头)为 6203mm,罐体最大直径为 φ2200mm.罐体安装角度为 14 度.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装侧面单侧爬梯及水箱前置.第二轴选装钢制挡泥板,后双轴选装钢制挡泥板.选装后部挡料装置,选装正后上方结构,选装整体带圆弧挡泥板(钢制、铝合金),选装进料斗外形.选装不带“中国一汽”字样的驾驶室,选装新结构保险杠,选装后防护结构,选装右侧排气后处理器外形.选装侧防护结构外形及材料,选装不同的结构布置(蓄电池框、备胎架、油箱、储气筒位置布置),选装挡泥板上方工具箱及加长槽位置布置,选装接料斗样式,选装后部变幅机构,选装爬梯结构,选装有、无斜拉结构,选装水箱样式,选装电控箱操纵系统,选装上装驱动系统样式,选装新式操作手柄样式.侧面防护装置材料采用铝合金或 Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接.离地高度 480mm,断面尺寸(mm):50×120 或 60×150.该车安装限速装置,限速 89km/h.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机型号/油耗(L/100km):WP8.350E61A/35.96,WP8.350E62/35.96,L9NS6B340/35.31.该车可选装 ETC 车载装置. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | CA1311P27K15L1T4BE6A81 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1900+2950+1350 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 16PR/12R22.5 16PR/11.00R20 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 4/4/5/10/10/10/3/3/4 | 前轮距(mm) | 2020/2020/2050/2050/2072/2072 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878/1878/1900/1900 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP8.350E61A<br>WP8.350E62<br>L9NS6B340 | 潍柴动力股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司 | 7800<br>7800<br>8900 | 257<br>257<br>251 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置： |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 扬州中集通华专用车有限公司 | **企业网址** | |