中联牌 ZLJ5318GJBE2F 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	387
产品名称	中联牌 ZLJ5318GJBE2F 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	18580	外形尺寸(mm)	9900×2500×3960
整备质量(kg)	12290	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/18	前悬/后悬(mm)	1400/2300
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.搅动容量 8.0 立方米;罐体外形尺寸为:最大直径 2270mm,长度 5275mm(含封头),罐体安装角度 14.3°;2.该车侧面防护装置所用材料材质为铝合金 6063,连接方式为螺栓连接并焊接于车身副车架上;后下部防护装置所用材料材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护断面形状为圆型,断面尺寸为 Φ121mm,厚度 4mm,离地高度为 490mm;3.该车装用 D6.7NS6B320 发动机、最大净功率为 226kW、油耗值为 37.4(L/100km);4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪(可兼容北斗导航系统);5.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.6.采用 1995+2855+1350mm 轴距.7.选装 ETC 车载装置.8.选装进料斗,选装放大号牌,选装备胎,选装无备胎状态,选装进料斗橡胶板,选装摄像头安装位置,需安装摄像头安装支架,选装气动模块,选装轮胎罩坐板.选装径向密封配置.选装后台扶手.选装后锥焊缝位置;9.后部横梁上灯具为作业灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态时不能点亮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310B1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+2855+1350/1995+4000+1350/1995+4350+1350 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/3/3/3/4/3/3/10 等	前轮距(mm)	1934/1934/1960/1960/2010/2010 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
D7.0NS6B350	东风康明斯发动机有限公司	7000	257
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
D7.0NS6B330	东风康明斯发动机有限公司	7000	243
DDi75E385-60	东风商用车有限公司	7500	283

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中联重科股份有限公司	**企业网址**	