福龙马牌 FLM5180TXSDLFCEV 型燃料电池洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福龙马牌	公告批次	378
产品名称	福龙马牌 FLM5180TXSDLFCEV 型燃料电池洗扫车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6340/6055	外形尺寸(mm)	8875×2540×3050
整备质量(kg)	11465/11750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/13	前悬/后悬(mm)	1445/2130
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	可外接充电,该车型有两种配置:配置 A(标准配置),配置 B(选装另外一种上装),各配置整备质量(kg)/载质量(kg)对应关系如下:配置 A:11465/6340;配置 B:11750/6055;侧防护装置材料为铝合金,后防护装置材料为 Q235A,连接方式均为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 120×80mm,离地高度为 400mm;可选装另一种吸嘴装置、另一种扫盘装置、选装另一种扫盘控制装置、选装另一种气控箱;随底盘选装前面板字样、后背框架外观、静电橡胶拖地带;电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ342XSSFY02/陕西法士特齿轮有限责任公司/KTZ54X46S-GVD55051/深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司/110kW/180kW;燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池/广东清能新能源技术有限公司。ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车通过清扫机构,采用吸扫结合的工作原理对路面进行清扫作业。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ5180XXYM3AZFCEV11T	底盘名称	燃料电池厢式运输车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/12+9/3/4+3	前轮距(mm)	2020
燃料种类	氢气	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ342XSSFY02 TZ342XSLGV01	陕西法士特齿轮有限责任公司 苏州朗高电机科技股份有限公司	0 0	180 165
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	福龙马集团股份有限公司	**企业网址**	