中壹迪牌 DKV5040XLCHF6AF 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中壹迪牌	公告批次	396
产品名称	中壹迪牌 DKV5040XLCHF6AF 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	5995×2240×3370
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	4015×2100×2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/14	前悬/后悬(mm)	1110/1520
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注:	1.车厢顶部封闭不可开启;2.ABS 型号/厂家为 VIE ABS–II/浙江万安科技股份有限公司,选装不同型号的 ABS,ABS 型号/厂家为 CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;3.选装左右侧单开门、不开门、右侧双开门、左侧双开门货箱,选装货箱内部挂钩及导轨结构,可选装滑吊设备;选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组 4.侧面及后下部防护装置材料为 Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为 435mm,带尾板时后部防护选装圆形管 Q235,装置截面尺寸为直径 120mm,离地高度 400mm,尾板质量为 350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为 280mm;5.随底盘选装后部灯具;选装不同样式的进气格栅;选装铝合金轮辋;选装 5 孔/6 孔螺栓轮毂;选装无备胎;选装不同样式的导流罩,选装排半驾驶室;6.尿素箱、燃油箱、蓄电池可随底盘选装不同安装位置;7.发动机 HFC4DE2-2E、HFC4DE3-2E、HFC4DE3-2E2、D25TCIF1、HFC4DE3-2EA 对应的油耗申报值(L/100km)为 11.5,11.4,11.4,11.3,10.8;8.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;9.货厢材料为复合板,厚度(mm)为 70mm,货厢质量为 980kg(含侧防护及护轮板);整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具、清洗液、停车楔等。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
HFC4DE2-2E	安徽康明斯动力有限公司	2951	117
HFC4DE3-2E	安徽康明斯动力有限公司	2499	117
HFC4DE3-2E2	安徽康明斯动力有限公司	2499	111
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
HFC4DE3-2EA	安徽康明斯动力有限公司	2499	125

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	重庆迪科汽车有限公司	**企业网址**	