陕汽牌 SX5120XXYBP6421 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	396
产品名称	陕汽牌 SX5120XXYBP6421 型厢式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6455/6390/6195 等	外形尺寸(mm)	长 7450/8000；宽 2400/2450/2500 等；高 3650/3700/3750 等
整备质量(kg)	5410/5670/5940	货厢尺寸(mm)	长 5200/5750；宽 2300/2350/2400 等；高 2400/2450/2500 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1300/1950/1300/2200
轴荷(kg)	4355/7640	最高车速(km/h)	89
备注:	1.车厢顶部封闭,不可开启;2.选装同系列驾驶室,选装遮阳板及遮阳板外观,选装导流罩及外观,选装驾驶室侧围外观,选装轮罩外观,选装前轮踏圈外观,选装驾驶室外部图案,选装前组合灯内框颜色外观;选装驾驶室前部贴字标识,选装驾驶室侧面贴字标识及拉花图案;选装遮阳板喷涂字样;选装侧风窗外观;3.选装货箱外观,选装竖瓦楞,横瓦楞,平板式厢体,选装单侧开门或多开门或不开门;4.侧后防护装置材料为 Q235,侧防护总成与车辆连接方式为焊接连接,后防护总成与车辆连接方式为螺栓连接,后防护离地高为 400(mm),断面尺寸为 120×60(mm);5.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V);7.发动机/油耗(L/100km)对应关系为 D40TCIF1/21.1,YCS04200-66/19.03,YCS04240-66/19.03;8.该车型可选装 ETC 车载装置.9.选装干燥器、蓄电池、尿素罐、柴油滤清器等部件外观及布置位置,选装牌照支架与尾灯支架集成状态外观,选装油箱外观,选装尾部标识安装位置;10.该车可选装带液压尾板状态,液压尾板质量为 450kg,液压尾板收起时的水平长度为 280mm;11.选装后防护外观,后防护和液压尾板联动,后防护连接方式为螺栓连接,断面直径为 120mm,离地高度为 440mm;12.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1120BP6421	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500		
轮胎规格	8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	9/10+3/9/10+6/9/10+8 等	前轮距(mm)	1820/1900
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1805/1810/1830 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D40TCIF1 YCS04200-66 YCS04240-66	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4052 4295 4295	135 147 173

	广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西汽车集团股份有限公司	**企业网址**	