东风牌 EQ5180TDYL6D 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	401
产品名称	东风牌 EQ5180TDYL6D 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.21
额定质量(kg)	10655/10720/10855 等	外形尺寸(mm)	长 7760；宽 2500/2550；高 3100/3300
整备质量(kg)	7150/6950	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/11/28/11	前悬/后悬(mm)	1250/2560/1410/2400/1450/2360
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注：	1.该车用于抑尘降霾,主要专用装置为罐体及泵,仅选用 3950 轴距,罐体总容量:11.77 立方米,罐体有效容积:11.21 立方米,罐体尺寸(长×宽×高)mm:4200×2400×1650,4200×2360×1460;2.侧、后防护材料为 Q235B,连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接,截面尺寸(宽×高)(mm)60×120,离地高 500,480,460,440mm;3.随底盘选装驾驶室,随底盘选装空滤尿素罐/电瓶框等位置布局;选装无前冲电子水炮,选装前置水炮样式,选装爬梯样式,选装冲洗卷盘位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装工具箱样式,双开门工具箱,侧防护支腿选装样式,选装双灌口,选装 S 型水炮样式,选装工作灯,选装圆形挡泥罩,选装对冲样式及安装位置,选装进出水口安装样式,选装双边高位花洒/无高位花洒/单边高位花洒,选装方/圆形软管箱,选装不带软管箱,选装注水口样式,选装箭头指示灯,选装上弧形喷雾,选装打药系统/高压清洗系统/上绿化浇灌系统,选装前置喷嘴;4.ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5.外形尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:7760=1250+3950+2560=1410+3950+2400=1450+3950+2360.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4200/4500 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8	前轮距(mm)	1875/1910/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1870/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 YCS04220-61A D43TCIF11 D4.5NS6B240 YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 6200 4156 6200 6234 6234 4295 4296 4500 4295	147 169 147 154 180 162 162 151 176 173

YCS04220-66 YCY30180-66 YCY30200-66 B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4295 2970 2970 6200	162 132 145 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车集团有限公司	**企业网址**	