凌宇牌 CLY9400GDG33 型毒性和感染性物品罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	387
产品名称	凌宇牌 CLY9400GDG33 型毒性和感染性物品罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	31.3
额定质量(kg)	33200/33000/32750	外形尺寸(mm)	长 11350/11150；宽 2550；高 3800
整备质量(kg)	6800/7000/7250	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/16/-/18	前悬/后悬(mm)	-/1750/-/1550
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量 33 立方米,有效容积 31.3 立方米;保温内罐尺寸(mm)10600×Φ1910/Φ2110,保温后(厚 40mm)外罐尺寸(mm)10680×Φ1990/Φ2190,选装保温厚度(厚 100mm)时外罐尺寸(mm)10800×Φ2110/Φ2310.该车为危险货物运输车辆,危险货物运输车辆的车辆类型:AT;允许运输最大介质密度:1042 千克/立方米.整备质量 6800kg 时对应额定载质量 33200kg,整备质量 7000kg 时对应额定载质量 33000kg,整备质量 7250kg 时对应额定载质量 32750kg.EBS 控制器型号/生产企业:4801020640/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,4S2M/瀚德汽车产品(苏州)有限公司,CM-TEBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护材质:铝合金,后防护材质:碳钢,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸/离地 120×60/460(mm).悬架型式为空气悬架.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.选装罐顶护栏,人孔箱,走道平台,轮胎罩,示廓灯支架型式;选装后部卸料箱,后爬梯,灭火器安装,软管箱型式及尾部标志板安装位置;选装爬梯,接线盒样式,可取消爬梯,选装后部工具箱结构型式.选装菱形告示牌安装板样式,选装外置穿线管结构.选装灭火器箱、告示牌、工具箱结构样式.选装保温拉带数量.选装接线盒,玻璃钢保温蒙皮样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	