解放牌 CA3040K3L1E6-1 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	381
产品名称	解放牌 CA3040K3L1E6-1 型自卸汽车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1760/1740/1670 等	外形尺寸(mm)	长 4990；宽 1890；高 2120/2220
整备质量(kg)	2600/2620/2690 等	货厢尺寸(mm)	长 3200/2800；宽 1800；高 400/450.600/650
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/21	前悬/后悬(mm)	1110/1220
轴荷(kg)	1890/2600	最高车速(km/h)	95
备注:	向后倾卸;对应 VIN 单排为 LFNG4HC6××××××××××,排半为 LFNG4JC6××××××××××.;该车安装 ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量对应的配件不包含备胎,含随车工具等,随底盘选装排半驾驶室,选装高顶驾驶室,选装货箱外观,选装无备胎,选装车门彩条.货箱重量为 250/280/330/360/390kg.货箱(货箱质量 250/280)底板及边板材质为:Q355,板材厚度为 1.0mm,前板材料:HC340LA,板厚:1.0mm,边板材料:HC340LA,板厚:1.0mm;货箱(货箱质量 330/360/390)前板及边板、后板材质为:08F,板材厚度为 1.5mm,底板材料:Q235A,板厚:2.5/1.5mm;YCDV2561-115 油耗申报值为 12.1(L/100km)。防护装置材料 Q235A,螺栓连接，后部防护装置断面尺寸 100×50mm,离地高度 465mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCDV2561-115	广西玉柴动力股份有限公司	2488	85
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	一汽红塔云南汽车制造有限公司	**企业网址**	