中联牌 ZLJ5180JSQE 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	401
产品名称	中联牌 ZLJ5180JSQE 型随车起重运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5725/5790/6805 等	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2550；高 3640/3676
整备质量(kg)	12080/11000	货厢尺寸(mm)	6000×2450×600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/11	前悬/后悬(mm)	1285/2615
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	88
备注:	1.ABS 型号:3631010-C2000,J ABS;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;2.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装 ETC 车载装置;3.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS04200-68 对应的油耗申报值为 25.4L/100km;4.仅选用底盘轴距 5100mm;5.侧防护采用 Q235 材质,螺栓连接,后防护采用 Q235B 材质,断面尺寸为 150×100mm,焊接连接,后部防护离地(mm):495;选装后防护,后防护采用 Q235 材质,断面尺寸为 120×80mm,焊接+螺栓连接,后部防护离地(mm):495;6.该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;选装吊机,直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)为(kg)为:ZLT2500/8000/3500;ZLT2000/8000/3500;7.选装描述:选装货箱样式;选装操纵座椅样式,操纵样式,爬梯,选装臂头、防飞溅、支腿样式,选装不带后支腿,选装散热器安装位置,操作台、登车梯样式,托绳架,紧绳器,后下防护外观样式,选装拉线盒,随车起重运输车上装吊臂上(座椅操纵处)选装有作业照明灯,该灯具仅在车辆切换为作业状态时可点亮使用,用于夜间作业照明,行驶状态时不能点亮;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1186GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5100/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 16PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/11+8/3/4+3/9/10+8 等	前轮距(mm)	1960/1860/1900 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1820/1750 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
YCS06200-60		6234	147
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP4.6NQ220E61A		4580	162
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCK05240-60		5132	176
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS06270-60		6234	199
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
D43TCIF14		4296	162
D4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176

YCS04240-66 YCS04220-66 YCY30200-66 YCY30180-66 WP4.6NQ240E62	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	4295 4295 2970 2970 4580	173 162 145 132 177
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中联重科股份有限公司	**企业网址**	