中联牌 ZLJ5313GJBE7F 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中联牌	公告批次	384
产品名称	中联牌 ZLJ5313GJBE7F 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.92
额定质量(kg)	17290	外形尺寸(mm)	10150×2525×3960
整备质量(kg)	13580	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/16	前悬/后悬(mm)	1500/2450
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1.搅动容量 7.92 立方米;罐体外形尺寸为:最大直径 2350mm,长度 5865mm(含封头),罐体安装角度 14.9°;2.该车侧面防护装置所用材料材质为铝合金 6063,连接方式为螺栓连接并焊接于车身副车架上;后下部防护装置所用材料材质为 Q235B,连接方式为螺栓连接,后防护断面形状为圆型,断面尺寸为 Φ121mm,厚度 4mm,离地高度为 485mm;3.该车装用 DDi75E350-60 发动机、最大净功率为 252kW、油耗值为 37.4(L/100km);DDi75E340-60 发动机、最大净功率为 245kW、油耗值为 37.4(L/100km);4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.6.采用 1995+2855+1350mm 轴距.7.选装 ETC 车载装置.8.选装径向密封装置,选装放大号牌,选装进料斗,选装操纵机构,选装摄像头安装支架,选装进料斗橡胶板.选装罐体防护圈,选装轮胎罩坐板.选装气动模块.选装摄像头安装位置.选装后台吊耳.选装防尘圈.选装水箱安装支架.选装接料斗,选装进料斗斜撑结构,选装反光膜.选装加长主槽,选装焊接式后台.选装操纵面板防水罩,选装焊接式前台,选装散热器,选装上装驱动系统,选装电动推杆.选装上装集成箱体,选装后台扶手.9.后部横梁上灯具为作业灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态时不能点亮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310A10	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+2855+1350/2050+3200+1350/2050+3600+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/8/10/3/3/10/10/10/13 等	前轮距(mm)	2040/2040/2010/2010
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi11E430-60 DDi75E350-60 DDi75E340-60 DDi90E385-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	10800 7500 7500 8900	324 257 250 283
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中联重科股份有限公司	**企业网址**	