乘龙牌 LZ5040XXYL2AZBEV152 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乘龙牌	公告批次	400
产品名称	乘龙牌 LZ5040XXYL2AZBEV152 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1310/1200/1150 等	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2150/2200；高 2850/3000/3150 等
整备质量(kg)	2990/3100/3150 等	货厢尺寸(mm)	长 4165/4200；宽 2050/2100；高 1800/1950/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16	前悬/后悬(mm)	1150/1488
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	90
备注：	选装前风窗下饰板.选装前面板.选装熏黑大灯.选装前雾灯.选装前保险杠.选装无前雾灯.选装不同样式的后视镜.选装前面板蓝色亮饰条.选装蓝色商标.选装无导流罩.选装不同样式的导流罩.选装侧转向灯.选装字牌.选装无日行灯.选装前格栅摄像头.车厢顶部封闭,不可开启.选装侧单开门或双开门车厢、车厢板可为瓦楞板、平板或彩板结构.材质/厚度/重量的对应关系为: 底板材质高强钢 Q700,厚度 1.3mm,边板材质高强钢 Q700,厚度 0.8mm/重量 650kg;底板材质高强钢 Q980,厚度 1.3mm,边板材质高强钢 Q980,厚度 0.8mm/重量 650kg;底板材质高强钢 Q700,厚度 1.2mm,边板材质高强钢 Q700,厚度 0.7mm/重量 600kg;底板材质高强钢 Q980,厚度 1.2mm,边板材质高强钢 Q980,厚度 0.7mm/重量 600kg;底板材质铝合金 6060,厚度 2.0mm,边板材质铝合金 6060,厚度 0.8mm/重量 490kg;底板材质高强钢 Q700,厚度 1.2mm,边板材质 PVC,厚度 15mm/重量 540kg;底板材质高强钢 Q980,厚度 1.2mm,边板材质 PVC,厚度 18mm/重量 540kg;底板材质防水板,厚度 7mm,边板材质 PVC,厚度 15mm/重量 540kg;底板材质竹胶板,厚度 15mm,边板材质 PVC,厚度 18mm/重量 540kg;底板材质竹胶板,厚度 15mm,边板材质钢塑复合板+铝塑复合板,厚度 30mm/重量 540kg;底板材质 Q235A,厚度 1.2mm,边板材质钢塑复合板+铝塑复合板,厚度 30mm/重量 540kg.侧防护装置为护栏式结构,材质为 Q235A 钢板,后防护材料采用 Q235A 钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高度 485mm.外宽 2150mm 对应货箱内宽 2050mm,外宽 2200 对应货箱内宽 2100mm;外高 2850mm 对应车箱内高 1800mm,外高 3000mm 对应车箱内高 1950mm,外高 3150mm 对应车箱内高 2100mm,外高 3250mm 对应车箱内高 2200mm,外高 3350mm 对应车箱内高 2300mm.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率/VIN:永磁同步电机/TZ228XS035DN01/东风德纳车桥有限公司/60kw/115kw/LNXGEAEH××××××××××,选装电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率/VIN:永磁同步电机/TZ220XSA03/精进电动科技股份有限公司/60kw/120kw/LNXGEAE3××××××××××,选装电机种类/电机型号/电机生产企业/电机额定功率/电机峰值功率/VIN:永磁同步电机/TZ228XS035/东风电驱动系统有限公司/60kw/115kw/LNXGEAEH××××××××××.电机控制器型号/电机控制器生产企业:KTZ54X37S-GVD52040/深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司,选装电机控制器型号/电机控制器生产企业:KTZ54X32S2601/苏州汇川联合动力系统股份有限公司.ABS 型号/企业:RL-106/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,CM0953YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-VI.E/广州瑞立科密汽		

	车电子股份有限公司.该车货箱可选液压尾板.尾板收起状态水平长度 275mm,尾板质量为 350kg.该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置.选装无备胎.选装铝合金钢圈.选装大单包电池.选装气压制动系统.选装铝合金后防护.选装铝合金侧防护.选装空压机、储气筒布置.有装限速装置,限速装置限速 90km/h.多个尺寸/材质/选装差异导致的质量差异在 3%内.可采用上装委托加装方式生产		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ228XS035DN01 TZ220XSA03 TZ228XS035	东风德纳车桥有限公司 精进电动科技股份有限公司 东风电驱动系统有限公司	0 0 0	115 120 115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风柳州汽车有限公司	**企业网址**	